



**Krajowa Deklaracja  
Właściwości Użytkowych nr 93/D/20**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o zwiększonej odporności na włamanie.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **GERDA STAR 60, GERDA STAR 60X.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996 zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniem w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych w PN-EN 14351-2:2018-12.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **GERDA Sp. z o.o. 05-806 Komorów, Sokołów ul. Sokołowska 49.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **Polska Norma wyrobu PN-EN 14351-2:2018-12. Nazwa akredytowanej jednostki badawczej: ITB, numer akredytacji: AB 023 oraz IMP, numer akredytacji: AB 035.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane Właściwości Użytkowe.	Uwagi / Dokument odniesienia
Odporność na włamanie	<b>Klasa RC4</b>	PN-EN 1627:2012
Wymagania wytrzymałościowe	<b>Klasa 3</b>	PN-EN 1192:2001
Izolacyjność akustyczna	<b>Rw (C;Ctr)=43 (-2;-5) dB (Star 60)</b>	PN-EN ISO 10140-2:2011
	<b>Rw (C;Ctr)=47 (-2;-5) dB (Star 60X)</b>	PN-EN ISO 10140-2:2011
Współczynnik przenikalności cieplnej (drzwi z ościeżnicą montowaną na piankę, zabezpieczoną 3 cm warstwą zaprawy cementowo - wapiennej)	<b>Ud =1,2 [W/m²K]</b>	PN-EN 14351-1+A2
Współczynnik przenikalności cieplnej (drzwi z ościeżnicą montowaną na beton)	<b>Ud =1,3 [W/m²K]</b>	PN-EN 14351-1+A2
Odporność na włamanie	<b>C</b>	PN-B-92270

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Sokołów 05.06.2020  
(miejsce i data wystawienia)

**Dyrektor ds. Zarządzania Jakością**

W imieniu producenta podpisał :

**Marcin Kultys**  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)